

Ragn-Sells Däckåtervinning AB



2017 Juni

Fin gummigranulat 0-1,2 mm

Ett av de viktigaste materialen som återvinns ur uttjänta däck är gummigranulat, som bland annat används i konstgräsplaner, ridbanor och i tyst asfalt. Ragn-Sells Däckåtervinning AB är både tillverkare och leverantör av gummigranulat.

Material:
Fin

Storlek:
0-1,2 mm

Användningsområde:
Bl a tyst asfalt.

Revision:
2018-01-16

Ursprung:
SBR (Styren-Butadien Gummi).
Avfallskod (EWC kod) 19 12 04 – Plast och gummi.

Användning:
Erforderliga tillstånd kan krävas för att hantera granulatet. Anmälan eller tillståndsansökan kan krävas för användningen.

Förpackning:
Storsäck + Pall med 1070 kg \pm 5 %

Producent:
Ragn-Sells Däckåtervinning AB
Heljestorp 150
SE-462 73 Vänersborg
Sverige



Kundtjänst (SE) +46 (0)10-723 60 00
Kundesenter (NO) +47 815 33 212
ragnsellstyrecycling.com

RAGN SELLS

En del av kretsloppet

Fin gummigranulat, 0-1,2 mm

Typ	Fin gummigranulat	Standard / Teknisk spec.	Enhet	Krav / Rekommendation	Typvärde
*1	Färg	EN ISO 20105-A02	L*a*b	Ej specificerad	Svart
*2	Struktur	EN 14955		Tät	Enligt spec.
3	Kol C	SS-EN 15407:2011	% TS	Ej specificerad	80,8
*4	Bulkdensitet	EN 1097-3	kg/m ³	Ej specificerad	440
5	Kornstorlek	CEN/TS 14243:2010	mm	0 – 1,2	0 – 1,2

* Typvärdet som redovisas är taget från analyser av medium infill med antagande om samma egenskaper och innehåll.
