

## Ragn-Sells Däckåtervinning AB



2017 Juni

### *Fin* gummigranulat 0-1,2 mm

Ett av de viktigaste materialen som återvinns ur uttjänta däck är gummigranulat, som bland annat används i konstgräsplaner, ridbanor och i tyst asfalt. Ragn-Sells Däckåtervinning AB är både tillverkare och leverantör av gummigranulat.

**Material:**  
Fin

**Storlek:**  
0-1,2 mm

**Användningsområde:**  
Bl a tyst asfalt.

**Revision:**  
2019-04-15

**Ursprung:**  
SBR (Styren-Butadien Gummi).  
Avfallskod (EWC kod) 19 12 04 – Plast och gummi.

**Användning:**  
Erforderliga tillstånd kan krävas för att hantera granulatet. Anmälan eller tillståndsansökan kan krävas för användningen.

**Förpackning:**  
Storsäck + Pall med 1070 kg  $\pm$  5 %

**Producent:**  
Ragn-Sells Däckåtervinning AB  
Heljestorp 150  
SE-462 73 Vänersborg  
Sverige



Kundtjänst (SE) +46 (0)10-723 60 00  
Kundesenter (NO) +47 815 33 212  
[ragnsellstyrecycling.com](http://ragnsellstyrecycling.com)

**RAGN SELLS**

En del av kretsloppet

# Ragn-Sells Däckåtervinning AB

## Fin gummigranulat, 0-1,2 mm

Typ	Medium Infill	Standard	Mätmetod	Enhet	Krav / Rekommendation	Typvärde
*1	Färg	EN ISO 20105-A02		L*a*b	Ej specificerat	Svart
*2	Struktru	EN 14955			Tät	Enligt spec.
3	Kol C		SS-EN 15407:2011	% Ts	Ej specificerad	78,9
*4	Bulkdensitet	EN 1907-3		Kg/m <sup>3</sup>	Ej specificerad	440
5	Kornstorlek	CEN/TS 14243:2010		22	0 – 1,2	0 – 1,2

\* Typvärdet som redovisas är taget från analyser av medium infill med antagande om samma egenskaper och innehåll.